

UNIFLON



Popis výrobku:

Uniflon – tesniaca niť vyrobená zo 100% z P.T.F.E. (TEFLON®).

použitie::

Používa sa na utesnenie závitových spojov v rozvodoch pitnej vody, TUV, ÚK, solárnych systémoch, v rozvodoch plynu, kyslíka, olejov, benzínov, v rozvodoch stlačeného vzduchu a iných rozvodoch. Môže sa použiť pre utesnenie systémov vyrobených z kovov, plastov, atď. Ideálne sa hodí pre utesnenie v rozvodoch s malými priermi a tam kde su stavane vysoké hygienické požiadavky – nemocnice, potravinársky priemysel atď.

Môže sa použiť v širokom rozsahu prevádzkových teplôt: **od -200°C do +240°C**

Spôsob použitia:

1. Nitku je potrebné navinúť na závit. Stačí omotať na dĺžke 15mm závit. Doporučený počet návinov 18 do 24 v závislosti od veľkosti spájanych prvkov a kvality závitov.
2. Nitku odrezat' nožom ktorý sa nachádza na vrchnej strane plastoveho obalu
3. Nitku natrieť kĺznou tekutinou ktorá sa nachádza v červenej nádobke.
4. Spoj dotiahnuť (Možnosť spätného pootočenía o max.45 st)

Certifikáty:

Certifikát DIN-DVGW pre inštalácie v rozvodoch plynu a vody EN751-3, FRp a GRp ako aj DIN 30660 (NV-5143BP0261)

Certifikát TZW pre pitnú vodu a TUV v súlade s doporučeniami Nemeckého ministerstva zdravotníctva

Skúška DVGW pre tlaky do 100 barov v súlade s protokolom o skúške EN751-3 (súška pri teplote 23°C)..

Certifikát BAM – pre systémy s kyslíkom (v plynnej forme) do 30 barov a 100°C (používať spolu s mazacou tekutinou umiestnenou v dolnej časti plastového obalu, II-2742/2004E)

Certifikát BAM pre systémy s kvapalným kyslíkom do 30 bar a 100°C (používať bez mazacej tekutiny, II-2742/2004E)

Certifikát WRAS pre použitie v rozvodoch pitnej vody a TUV vo Veľkej Británii.

Uniflon		
katalogove číslo	Popis výrobku	Počet v kartóne
1000800	175m v plastovom obale s orezavatkom a mazivom	12